

Druckluftschnellkupplungen mit Klauen Din 3483

Temperguß verzinkt, mit ölbeständiger Gummidichtung.

Nockenweite : 42 mm

Arbeitsdruck : 10 bar - 142 PSI

Euro brutto 4020

Schlauchkupplung

Nach DIN 3483.

	EURO	Maß
4516.50	6,35	6 mm
4516.51	6,63	8 mm
4516.52	4,75	10 mm
4516.53	4,75	13 mm
4516.54	4,75	15 mm
4516.55	4,75	19 mm
4516.56	5,10	25 mm
4516.57	6,90	32 mm

Verpackung

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück

**Schlauchkupplung mit Sicherungsbund**

Nach DIN 3483.

	Maß
4516.58	5,25 13 mm
4516.59	5,55 15 mm
4516.60	6,15 19 mm
4516.61	6,85 25 mm

Verpackung

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück

**Kupplung mit Innengewinde**

Nach DIN 3482.

	Maß
4516.62	5,35 1/4"
4516.63	5,35 3/8"
4516.64	5,35 1/2"
4516.65	5,35 3/4"
4516.66	5,35 1"
4516.67	10,05 1 1/4"

Verpackung

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück

**Kupplung mit Außengewinde**

Nach DIN 3481.

	Maß
4516.70	7,20 1/4"
4516.71	5,10 3/8"
4516.72	5,75 1/2"
4516.73	5,75 3/4"
4516.74	5,98 1"
4516.75	17,80 1 1/4"

Verpackung

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück



2,30 Druckluft-Schlauchklemme aus Temperguß verzinkt

Din 20039A 28-35mm Ø

