

Schlauchaufroller / Spiralschlauch / Wandschlauchhalter

Technische Daten**Einsatztemperatur:**

Druckluft: -40°C bis +80°C
Wasser: bis +40°C

Betriebsdruck:

10 bar (477-36)
15 bar (477-38)

Schlauchmaterial:

PU mit PE Gewebe, glänzend,
blau, mit Knickschutzfeder

Gehäusematerial:

Kunststoff, blau

Halterung:

Stahl, schwenkbar

Arretierung:

abschaltbar

Schlauchaufroller

mit automatischer Rücklaufarretierung und einfacher Freischaltung. PU-Schlauch geeignet für Luft und Wasser. Beständig bis 40°C. Geschlossenes Kunststoffgehäuse (schlagfest) innen und außen einsetzbar. Schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage.

Schlauch Nennweite	Länge [m]	Druck [bar]	Anschluss	Bestell-Nr.:
8mm	12	10	G ¹ / ₄	477-36


Abmessung l x b x h [mm]: 360x330x210

Gewicht [kg]: 4,5

10mm	14+1	15	G ³ / ₈	477-38
------	------	----	-------------------------------	---------------

Abmessung l x b x h [mm]: 420x390x230

Gewicht [kg]: 5,9

**Spiralschlauch-Polyamid (PA)**

Spiralschläuche beidseitig komplett eingebunden. Schläuche aus Polyamid 12, blau. Maximale Arbeitslänge bei ca. 60% der gestreckten Länge (Auszugslänge). Knickfest, ohne Querschnittsverengungen, drehbar mit Knickschutzfeder.

Schlauch D x d	Auszugs- länge [m]	ø außen [mm]	Gewinde	Bestell-Nr.:
6 x 4	2,5	62	G ¹ / ₄	580.241
8 x 6	2,5	91	G ¹ / ₄	580.341
8 x 6	5	91	G ¹ / ₄	580.342
8 x 6	7,5	91	G ¹ / ₄	580.343
8 x 6	10	91	G ¹ / ₄	580.344
8 x 6	30	91	G ¹ / ₄	580.345

Mit Ms-Kupplung DN 7,2 und Ms-Stecker montiert

6 x 4	2,5	62	-	473.241
8 x 6	2,5	91	-	473.341
8 x 6	5	91	-	473.342
8 x 6	7,5	91	-	473.343
8 x 6	10	91	-	473.344
8 x 6	30	91	-	473.345

**Werkstatt-Wandschlauchhalter**

Leichtmetall-Guss (In einem Stück gegossen).
Extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung.

Größe	Abmessungen [mm]						Bestell-Nr.:
	A	B	C	D	E ø	F	
I	188	147	70	150	6	78	E42070
II	266	201	108	225	6	107	E42072
III	348	257	144	170	8	136	E42071